



Rekommenderad max last på Konsoler

Konsolerna har testas med Dragprov enligt SS-EN 10002-1 utg.2.

Provnigen har Utförts hos Kockums AB 20090306 Reg.nr 16/51/16832.

I tabellen nedan har en säkerhets faktor på 3 tillämpats.

UTAN STRÄVA		Belastning A		Belastning B	
		Max kg	Max kN	Max kg	Max kN
3820149	BU 150	155	1,53	291	2,86
3820156	BU200	124	1,22	211	2,07
3820159	BU250	96	0,95	171	1,68
3820164	BU300	87	0,86	157	1,54
9821794	BU350	75	0,73	137	1,34
3820165	BU400	63	0,62	118	1,16
9821796	BU500	48	0,47	91	0,89
9821797	BU600	38	0,38	77	0,76
9821799	BU800	25	0,24	54	0,53

MED STRÄVA					
9821750	BB200	207	2,03	821	8,07
3820248	BB250	166	1,63	621	6,10
3820255	BB300	142	1,40	543	5,33
3820263	BB400	106	1,04	390	3,83
3820271	BB500	89	0,87	298	2,92
3820289	BB600	67	0,65	246	2,42
3820297	BB800	54	0,53	159	1,56
3820300	BB1000	43	0,42	111	1,09

SCHAKTKONSOL					
4050010	MO 300	59	0,58	113	1,11
4050020	MO-5 500	78	0,77	299	2,94

3820307	U3-40 200	237	2,33	828	8,13
3820308	U3-40 400	150	1,48	696	6,83

3820309	U4-60 200	913	8,97	1 952	19,17
3820310	U4-60 400	536	5,27	1 724	16,93
4050034	U4-60 600	407	4,00	1 415	13,90
4050036	U4-60 800	241	2,37		

SKENA 41-41 MED STRÄVA			
3820467	B900-300	550	5,40
3820468	B900-500	300	2,94
3820469	B900-800	126	1,24
3820470	B900-1000	76	0,74

